

Hoja de características del producto

Especificaciones



Limitador de sobretensiones transitorias; Resi9; Tipo 2; 1P + N; 10 kA

R9L12610

Principal

Range Of Product	Resi9
Tipo De Producto O Componente	Disipador de sobrevoltaje
Nombre Abreviado Del Equipo	Resi9 Quick PF
Número De Polos	1P + N
Señalización Remota	Sin
Tipo De Limitador De Sobretensiones	Red de distribución eléctrica
Sistema De Conexión A Tierra	TN TT

Complementario

Tipo Y Clase De Limitador De Sobretensiones	Tipo 2
Tecnología De Limitador De Sobretensiones	MOV + GDT
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230 V +/- 10 % AC 50/60 Hz
[In] Nominal Discharge Current	Modo diferencial, estado 1 5 kA - tipo de cable: L/N) Modo común, estado 1 10 kA - tipo de cable: N/PE)
[Imax] Maximum Discharge Current	Modo común, estado 1 10 kA N/PE Modo diferencial, estado 1 10 kA L/N
[Uc] Tensión De Funcionamiento Máxima Continua	Modo común, estado 1 275 V N/PE Modo diferencial, estado 1 275 V L/N
Tiempo De Respuesta	<= 25 ns
[Up] Nivel De Protección De Tensión	Modo común <1,5 kV tipo 2 N/PE Modo diferencial <1,5 kV tipo 2 L/N
[Ut] Sobretensión Temporal	337 V L/N 5 s mantenido 1200 V N/PE 200 ms modo de falla segura 442 V L/PE 5 s mantenido
[If] Monitorización De Intensidad	0,1 kA modo común N/PE
[Iscrr] Short-Circuit Current Rating	6 kA
Señalizaciones En Local	Blanco/rojo bandera
Tipo De Dispositivo Seccionador	Interruptor automático integrado - Icu 6 kA
Tipo De Montaje	Ajustable en clip
Soporte De Montaje	Carril DIN
Pasos De 9 Mm	4
Altura	102 mm
Ancho	36 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Profundidad	76 mm
Peso Del Producto	217 g
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Maximum Residual Current	1 mA
Conexiones - Terminales	Terminal tipo túnel - tipo de cable: inferior) 1...16 mm ² Terminal tipo túnel - tipo de cable: superior) 1...16 mm ²
Par De Apriete	2 N.m
Equipo Suministrado	1 busbar with 18 mm pitch pre-wired 1 intermediary terminal block

Entorno

Normas	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Certificaciones De Producto	CE
Etiquetas De Calidad	IMQ KEMA AENOR
Humedad Relativa	5...95 %
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,300 cm
Paquete 1 Ancho	12,000 cm
Paquete 1 Longitud	15,400 cm
Paquete 1 Peso	276,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	14
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	4,331 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil