

Hoja de características del producto

Especificaciones



Toma RJ-45 doble categoria 6 UTP

S520485

Principal

Range Of Product	Odace
Tipo De Producto O Componente	Toma de datos
Presentación Del Dispositivo	Mecanismo con bastidor de fijación
Tipo De Toma De Datos	RJ45 8 contactos 6 <= 250 MHz
Tipo De Paquete	Tapa

Complementario

Montaje Del Dispositivo	Rasante
Número De Socket	2
Organización Del Cable	Par trenzado sin apantallamiento
Tipo De Apantallamiento De Cable	UTP
Compatibilidad Del Producto	Actassi s-one Infraplus
Modo De Fijación	Por tornillos
Tono De Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Acabado De La Superficie	Satinado
Conexiones - Terminales	IDC
Número De Bucles De Terminales	1
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: centro de placa PBT (tereftalato de polibutileno) GF30: marco de soporte
Altura	71 mm
Ancho	71 mm
Profundidad	41,7 mm
Profundidad Incustrada	25,7 mm
Peso Del Producto	0,05 kg
Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-5...50 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	5...35 °C
Normas	IEC 60603-7-5 ISO/IEC 11801 IEC 60603-7 ANSI/TIA/EIA-568-B-2 TIA/EIA-568 ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1 EN 50173-1
Grado De Protección Ip	IP21
Grado De Protección Ik	IK04

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,200 cm
Paquete 1 Ancho	7,500 cm
Paquete 1 Longitud	7,500 cm
Paquete 1 Peso	45,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	5,700 cm
Paquete 2 Ancho	8,800 cm
Paquete 2 Longitud	37,000 cm
Paquete 2 Peso	305,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S02
Número De Unidades En El Paquete 3	30
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	2,110 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas