

Hoja de características del producto

Especificaciones



TERMOSTATO ELECTR CON SONDA /SUELO 10A

S520507

Principal

Gama	Odace
Tipo De Producto O Componente	Termostato
Presentación Del Dispositivo	Mecanismo con bastidor de fijación
Equipo Suministrado	Sensor Suministrados con garras
Aplicación Específica De Producto	Calefacción
Tipo De Paquete	Tapa

Complementario

Montaje Del Dispositivo	Rasante
Tipo De Tecnología	Electrónico
Función	Floor
Modo De Fijación	Por tornillos
Tono De Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Rango De Ajuste De Temperatura	5...45 °C
Precisión De Medida	+/-0.5 °C
Tipo Y Composición De Contactos	NA
Intensidad De Carga Interrumpida	10 A resistivo
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230 V AC 50 Hz
Tipo De Protección	Protección con fusible
Clasificación Del Fusible Asociado	10 A
Número De Terminales	5 terminales de tornillo
Frecuencia De Red	Pozidriv No 1
Capacidad De Conexión Por Fijación	2 x 1,5...1 x 2,5 mm² sólido cable(s) 2 x 1,5...1 x 2,5 mm² con filamentos cable(s) 2 x 1,5...1 x 2,5 mm² flexible cable(s)
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	8 mm
Señalizaciones En Local	Presencia de tensión, estado 1 1 LED - tipo de cable: verde) Aplicación de calefactado, estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo)
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: centro de placa PBT (tereftalato de polibutileno) GF30: marco de soporte PA (poliamida) 6 GF20 FR: cubrebornes
Altura	71 mm
Ancho	71 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Profundidad	50,9 mm
Profundidad Incustrada	33 mm
Peso Del Producto	0,184 kg
Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-5...50 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...35 °C
Humedad Relativa	0...95 %
Normas	2006/95/EEC 2004/108/EC EN 60730-2-9
Certificaciones De Producto	Cenelec, estado 1 CCA-FI_2316 N
Grado De Protección Ik	IK04
Grado De Protección Ip	IP20

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,8 cm
Paquete 1 Ancho	9,5 cm
Paquete 1 Longitud	9,7 cm
Paquete 1 Peso	151,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	2,154 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACH	
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones	
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias	