

Hoja de características del producto

Especificaciones



Timbre electronico 5 melodias Blanco

S520580

Principal

Gama De Producto	Odace
Tipo De Producto O Componente	Timbre electrónico
Presentación Del Dispositivo	Mecanismo con bastidor de fijación
Tipo De Paquete	Tapa

Complementario

Montaje Del Dispositivo	Rasante
Equipo Suministrado	Suministrados con garras
Modo De Fijación	Por ganchos Por tornillos
Tipo De Tecnología	Electrónico
Tono De Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Acabado De La Superficie	Satinado
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	250 V AC 50/60 Hz
Nivel Acústico	70 dB/1m
Tipo De Señalización	5 melodías
Tipo De Protección	Protección con fusible
Clasificación Del Fusible Asociado	10 A
Auxiliares Conectados	3 indicadores luminosos conectados en paralelo 10 pulsadores estándar conectados en paralelo
Número De Terminales	5 terminales de tornillo
Frecuencia De Red	Pozidriv No 1
Capacidad De Conexión Por Fijación	1 x 1,5 mm² para rígido cable(s) 1 x 1,5 mm² para con filamentos cable(s) 1 x 1,5 mm² para flexible cable(s)
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	12 mm
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: centro de placa PBT (tereftalato de polibutileno) GF30: marco de soporte PA (poliamida) 6 GF20 FR: cubrebornes
Altura	71 mm
Ancho	71 mm
Profundidad	49 mm
Profundidad Incustrada	33 mm
Peso Del Producto	0,13 kg

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
--------------------------------	---

Entorno

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-5...50 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	5...35 °C
Normas	2006/95/EC 2004/108/EC IEC 62080
Grado De Protección Ik	IK04
Grado De Protección Ip	IP21 D
Características Ambientales	Líquido de limpieza de ventanas Resistencia UV Aceite Gasolina Lejía Alcohol Acetona Jabón líquido

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,5 cm
Paquete 1 Ancho	7,8 cm
Paquete 1 Longitud	9,5 cm
Paquete 1 Peso	169,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	38
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	6,85 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACH	
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones	
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias	