

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## MARCO TOUCH 1 ELEM ALUMINIO GOLPEADO

S520802K

### Principal

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Range Of Product              | Odace             |
| Nombre Estético               | Táctil            |
| Tipo De Producto O Componente | Marco de cubierta |
| Número De Segmentos           | 1 segmento        |
| Tipo De Interruptor           | Single            |
| Tipo De Paquete               | Flow-pack         |

### Complementario

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaje Del Dispositivo        | Rasante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Modo De Fijación               | Fijado a presión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tono De Color                  | Aluminio - tipo de cable: RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Side Color                     | Blanco - tipo de cable: RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Acabado De La Superficie       | Hammered                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Material                       | PC (policarbonato): marco decorativo<br>Aluminio                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Altura                         | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ancho                          | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profundidad                    | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Peso Del Producto              | 0,01298 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resistencia A Agentes Químicos | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

### Entorno

|                                        |                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -5...50 °C                                                                  |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | 5...45 °C                                                                   |
| Normas                                 | EN 60669-1<br>NF C 61-314<br>NBN C 61-112-1<br>UNE 20315-1-1<br>2006/95/EEC |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones De Producto | Aenor, estado 1 030/2205<br>LCIE, estado 1 CCA-FR_598285B<br>LCIE, estado 1 NF 603415A<br>N<br>NF |
| Grado De Protección Ik      | IK04                                                                                              |
| Grado De Protección Ip      | IP21 D                                                                                            |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 1,000 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 8,500 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 8,500 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 20,000 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 10        |
| Paquete 2 Altura                   | 9,000 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 37,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 5,800 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 261,000 g |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | S04       |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 240       |
| Paquete 3 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 40,000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 60,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 7,068 kg  |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Menor impacto de los materiales    Empaquetado Sostenible    Transparencia    RoHS/REACH

### Rendimiento de los recursos

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

38

✓

Sustainable Packaging

### Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

### Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

