


Hoja de características del producto

Especificaciones



MARCO TOUCH 2 ELEM ALUMINIO RASPADO

S520804J

Principal

Range Of Product	Odace
Nombre Estético	Táctil
Tipo De Producto O Componente	Marco de cubierta
Número De Segmentos	2 segmentos
Dirección De Instalación	Horizontal/vertical
Distancia Entre Centros	71 mm
Tipo De Interruptor	Double
Tipo De Paquete	Flow-pack

Complementario

Montaje Del Dispositivo	Rasante
Modo De Fijación	Fijado a presión
Tono De Color	Aluminio - tipo de cable: RAL 9003)
Side Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Acabado De La Superficie	Brushed
Material	PC (policarbonato): marco decorativo Aluminio
Altura	85 mm
Ancho	156 mm
Profundidad	10 mm
Peso Del Producto	0,02176 kg
Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-5...50 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	5...45 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Normas	UNE 20315-1-1 NBN C 61-112-1 EN 60669-1 NF C 61-314 2006/95/EEC
Certificaciones De Producto	Aenor, estado 1 030/2205 LCIE, estado 1 NF 603415A N NF
Grado De Protección Ik	IK04
Grado De Protección Ip	IP21 D

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1 cm
Paquete 1 Ancho	8,5 cm
Paquete 1 Longitud	15,6 cm
Paquete 1 Peso	34 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	9 cm
Paquete 2 Ancho	37 cm
Paquete 2 Longitud	5,8 cm
Paquete 2 Peso	226 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S04
Número De Unidades En El Paquete 3	120
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	40 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm
Paquete 3 Peso	6,224 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Menor impacto de los materiales Empaquetado Sostenible Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

38

✓

Sustainable Packaging

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

