

Hoja de características del producto

Especificaciones



PULSADOR PERSIANAS 6A ALU

S530207

Principal

Range Of Product	Odace
Tipo De Producto O Componente	Control de persianas
Presentación Del Dispositivo	Mecanismo con bastidor de fijación
Intercambiar Aplicación	Estor enrollable
Información Adicional Del Interruptor	Enclavamiento mecánico y eléctrico entre subida y bajada
Tipo De Paquete	Tapa

Complementario

Montaje Del Dispositivo	Rasante
Tipo De Tecnología	Electrónico
Número De Elementos Basculantes	2
Accionador	Botón pulsador
Modo De Fijación	Por tornillos
Tono De Color	Aluminio
Corriente Nominal	6 A
[Ue] Tensión Nominal De Operación	250 V
Tipo De Red	AC
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Capacidad Mínima Carga Rotura	200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un
Número De Terminales	3 terminales sin tornillos
Frecuencia De Red	Pozidriv No 1
Capacidad De Conexión Por Fijación	1 x 1,5...2 x 2,5 mm² para rígido cable(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² para flexible cable(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² para con filamentos cable(s)
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	12 mm
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: centro de placa PBT (tereftalato de polibutileno) GF30: marco de soporte PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes
Altura	71 mm
Ancho	71 mm
Profundidad	43 mm
Profundidad Incustrada	31,2 mm
Peso Del Producto	0,048 kg

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
--------------------------------	---

Entorno

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-5...50 °C
Tensión Dieléctrica	2000 V
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	5...35 °C
Normas	EN 60669-1 2006/95/EEC
Grado De Protección Ik	IK04
Grado De Protección Ip	IP21 D

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5 cm
Paquete 1 Ancho	7,4 cm
Paquete 1 Longitud	7,4 cm
Paquete 1 Peso	50 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	9 cm
Paquete 2 Ancho	37 cm
Paquete 2 Longitud	5,8 cm
Paquete 2 Peso	329 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S02
Número De Unidades En El Paquete 3	30
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	2,282 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas