

Hoja de características del producto

Especificaciones



Pulsador simbolo Luz Odace Plata

S530246

Principal

Range Of Product	Odace
Tipo De Producto O Componente	Pulsador
Presentación Del Dispositivo	Mecanismo con bastidor de fijación
Función	Control de luz

Complementario

Montaje Del Dispositivo	Rasante
Tipo De Tecnología	Electromecánico
Número De Elementos Basculantes	1
Accionador	Botón pulsador
Equipo Suministrado	Impulse relay
Modo De Fijación	Por tornillos
Marcado	Símbolo de timbre
Tono De Color	Aluminio
Tipo De Paquete	Tapa
Corriente Nominal	10 AX
[Ue] Tensión Nominal De Operación	250 V
Tipo De Red	AC
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Tipo De Carga	Load for energy saving lamps with ballast, estado 1 100 W
Capacidad Mínima Carga Rotura	200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un con cos φ = 0,3
Vida De Servicio En Ciclos	20000 ciclos en ON y OFF a tensión nominal con cos φ = 0,6
Durabilidad Eléctrica	20000 ciclos en ON y OFF a tensión nominal con cos φ = 0,6
Número De Terminales	2 terminales sin tornillos
Frecuencia De Red	Pozidriv No 1
Capacidad De Conexión Por Fijación	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² para rígido cable(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² para flexible cable(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² para con filamentos cable(s)
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	12 mm
Señalizaciones En Local	Iluminable
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: centro de placa PBT (tereftalato de polibutileno) GF30: marco de soporte PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Altura	71 mm
Ancho	71 mm
Profundidad	33,6 mm
Profundidad Incustrada	18,75 mm
Peso Del Producto	0,04 kg
Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-5...50 °C
Tensión Dieléctrica	2000 V
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	5...35 °C
Normas	2006/95/EEC EN 60669-1
Certificaciones De Producto	Aenor, estado 1 030/2237 LCIE, estado 1 NF 619318A N NF
Grado De Protección Ik	IK04
Grado De Protección Ip	IP21 D

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,6 cm
Paquete 1 Ancho	7,2 cm
Paquete 1 Longitud	7,4 cm
Paquete 1 Peso	38,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	5,8 cm
Paquete 2 Ancho	18,0 cm
Paquete 2 Longitud	37,0 cm
Paquete 2 Peso	497,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S04
Número De Unidades En El Paquete 3	120
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	40,0 cm
Paquete 3 Longitud	60,0 cm

Paquete 3 Peso	6,752 kg
----------------	----------

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Empaquetado Sostenible Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

 Sustainable Packaging

Rendimiento de la sostenibilidad

 Conforme Con Reach Sin Svhc

 Sin Metales Pesados Tóxicos

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De
Rohs Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas