

Hoja de características del producto

Especificaciones



Interruptor de tarjeta 10A con LED Plata

S530283

Principal

Gama	Odace
Tipo De Producto O Componente	Interruptor de carro
Presentación Del Dispositivo	Mecanismo con bastidor de fijación
Información Adicional Del Interruptor	Con conexión interna
Intercambiar Aplicación	Interruptor encendido/apagado
Tono De Color	Aluminio
Cantidad Por Juego	Juego de 5
Fuente De Luz	Azul LED - 0,15 mA
Número De Terminales	2 terminales de tornillo

Complementario

Montaje Del Dispositivo	Rasante
Tipo De Tecnología	Electromecánico
Función De Interruptor	1 polo 1 vía
Tipo Y Composición De Contactos	1 NA
Accionador	Tarjeta
Modo De Fijación	Por tornillos
Acabado De La Superficie	Satinado
Corriente Nominal	10 AX
[Ue] Tensión Nominal De Operación	250 V
Tipo De Red	AC
Frecuencia De Red	50 Hz
Capacidad Mínima Carga Rotura	200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un con cos φ = 0,3
Vida De Servicio En Ciclos	20000 ciclos en ON y OFF a tensión nominal con cos φ = 0,6
Durabilidad Eléctrica	20000 ciclos 0 ciclos
Número De Cables	1 cable(s) 1,5 mm ² 2 cable(s) 2,4 mm ²
Rigidez De Cable	Sólido Flexible Con filamentos
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	12 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: centro de placa PBT (tereftalato de polibutileno) GF30: marco de soporte PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes
Profundidad Incustrada	33,6 mm
Profundidad	18,75 mm
Ancho	71 mm
Altura	71 mm
Peso Del Producto	0,0496 kg
Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Tensión Dieléctrica	2000 V
Normas	EN 60669-1 2006/95/EEC
Certificaciones De Producto	LCIE, estado 1 NF 619318A N NF
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	5...35 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-5...50 °C
Grado De Protección Ik	IK04
Grado De Protección Ip	IP21 D

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5 cm
Paquete 1 Ancho	7,4 cm
Paquete 1 Longitud	7,4 cm
Paquete 1 Peso	52 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	5,8 cm
Paquete 2 Ancho	8,7 cm
Paquete 2 Longitud	37 cm
Paquete 2 Peso	338 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S02
Número De Unidades En El Paquete 3	30
Paquete 3 Altura	15 cm

Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	2,309 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas