

Hoja de características del producto

Especificaciones



Cargador doble USB, Odace, 2xUSB-A, 5V CC, Aluminio

S530407

Principal

Range Of Product	Odace
Tipo De Producto O Componente	Cargador USB
Función	Charger
Presentación Del Dispositivo	Mecanismo con bastidor de fijación
Montaje Del Dispositivo	Rasante
Type Of Usb Power Supply	USB type A + A
Tipo De Conexión Integrada	2 USB type A 5 V corriente continua, corriente de carga máxima: 2.1 A
Tipo De Paquete	Flow-pack

Complementario

Tono De Color	Aluminio
Corriente De Salida	2.1 A
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	100...240 V AC +/- 10 % en 50/60 Hz
Máximo Consumo De Potencia En W	0,1 W
Max Output Power On One Port	10 W
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): centro de placa PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes PC (policarbonato) GF10 FR: cubierta interna
Tipo De Protección	Protección contra cortocircuitos
Número De Terminales	2 terminales de tornillo
Frecuencia De Red	Pozidriv No 1
Capacidad De Conexión Por Fijación	2 x 0.75...2 x 2.5 mm² para rígido cable(s) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² para flexible cable(s) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² para con filamentos cable(s)
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	8 mm
Compatibilidad Del Producto	Todos los dispositivos que cumplen la norma EN 62684
Modo De Fijación	Por tornillos
Altura	71 mm
Ancho	71 mm
Profundidad	42 mm
Profundidad Incustrada	30,8 mm
Peso Del Producto	0,088 kg

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
--------------------------------	---

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-5...50 °C
Normas	EN 61558-1 EN 60950-1 EN 60335-1
Directivas	2009/125/EC - ecodesign 2004/108/CE - compatibilidad electromagnética Directiva de Baja Tensión 2006/95/CEE
Certificaciones De Producto	generador
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase II
Grado De Protección Ik	IK04
Grado De Protección Ip	IP20

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,7 cm
Paquete 1 Ancho	11,2 cm
Paquete 1 Longitud	12,4 cm
Paquete 1 Peso	81 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	13,5 cm
Paquete 2 Ancho	10,5 cm
Paquete 2 Longitud	27,2 cm
Paquete 2 Peso	487 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	30
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	3,366 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Empaquetado Sostenible

Rendimiento de los recursos

✓ Sustainable Packaging

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue Conforme
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China [Declaración RoHS China](#)
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)