

Hoja de características del producto

Especificaciones



Panel de bypass servicio de APC -
230 V; 100 A; cableado de
entrada; (3) cableado de salida de
30 A

SBP16KRMI4U

Visión general

Plazo De Entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Output Connector Type	Conexión directa 3-wire (H N + E) 3
Número De Unidad De Rack	4U
Número De Cables	1
Equipo Suministrado	Guía de instalación Brackets de Montaje en Bastidor Manual de usuario

Descripción física

Color	Negro
Altura	17,8 cm
Ancho	43,2 cm
Profundidad	67,3 cm
Peso Del Producto	21,82 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Mounting Preference	Lower
Tipo De Montaje	Con montaje en bastidor

Entrada

Frecuencia De Red	50/60 Hz
Number Of Input Connectors	1 Conexión directa 3-wire (H N + E) 1 Conexión directa 4 cables (3PH + G)
Max Line Current	100 A
Input Current Limits	100 A
Load Capacity	20000 VA
Pasos De 18 Mm	0...1

Salida

Máxima Tensión Total Consumida Por Fase	100 A
Tipo De Protección	Interrupor automático

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Eficacia	99 %
----------	------

Conformidad

Certificaciones De Producto	CSA GOST
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...45 °C
Humedad Relativa	0...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...15000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...65 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	30,5 cm
Paquete 1 Ancho	61 cm
Paquete 1 Longitud	99,1 cm
Paquete 1 Peso	31,753 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
Número De Unidades En El Paquete 2	8
Paquete 2 Altura	129,5 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	266,08 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 Años (Solo partes)
---------------------	----------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.