

Hoja de características del producto

Especificaciones



Panel de bypass de servicio de APC 230 V 125 A; entrada por conexión física IEC-320; salida (8) C19

SBP20KRMI4U

Visión general

Plazo De Entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Main Input Voltage	220 V 230 V 240 V 380 V 3 fases 400 V 3 fases 415 V 3 fases
Tipo De Producto O Componente	Bypass module
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Número De Unidad De Rack	4U
Número De Cables	1
Equipo Suministrado	Guía de instalación Brackets de Montaje en Bastidor Manual de usuario

Descripción física

Color	Negro
Altura	17,8 cm
Ancho	43,2 cm
Profundidad	57,2 cm
Peso Del Producto	18,78 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Mounting Preference	Lower
Tipo De Montaje	Con montaje en bastidor

Entrada

Frecuencia De Red	50/60 Hz
Number Of Input Connectors	1 Conexión directa 3 cables (1PH+N+G) 1 Conexión directa 5 cables (3PH + N + G)
Max Line Current	125 A
Input Current Limits	125 A
Load Capacity	20000 VA

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Pasos De 18 Mm	0...1
----------------	-------

Salida

Máxima Tensión Total Consumida Por Fase	125 A
Number Of Power Socket Outlets	8 IEC 60320 C19
Tipo De Protección	Interruptor automático
Eficacia	99 %

Conformidad

Certificaciones De Producto	CSA GOST
-----------------------------	-------------

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...50 °C
Humedad Relativa	0...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...15000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...65 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	30,5 cm
Paquete 1 Ancho	84,3 cm
Paquete 1 Longitud	61 cm
Paquete 1 Peso	31,36 kg

Información Logística

País De Origen	CN
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 Años (Solo partes)
---------------------	----------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.