

Hoja de características del producto

Especificaciones



Panel de bypass de servicio de APC - 100-240 V; 30 A; cableado de entrada/salida

SBP3000

Visión general

Plazo De Entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Main Input Voltage	100 V 120 V 230 V
Main Output Voltage	100 V 120 V 230 V
Other Output Voltage	110 V
Output Connector Type	Conexión directa 3-wire (H N + E) 1
Número De Unidad De Rack	2U
Equipo Suministrado	Guía de instalación Brackets de Montaje en Bastidor Manual de usuario

Descripción física

Color	Negro
Altura	8,9 cm
Ancho	43,2 cm
Profundidad	63,5 cm
Peso Del Producto	12 kg
Soporte De Montaje	Pared
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	Con montaje en bastidor

Entrada

Frecuencia De Red	50/60 Hz
Number Of Input Connectors	1 Conexión directa 3-wire (H N + E)
Max Line Current	30 A
Input Current Limits	30 A
Pasos De 18 Mm	0...1

Salida

Máxima Tensión Total Consumida Por Fase	30 A
---	------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tipo De Protección	Interruptor automático
Eficacia	99 %

Conformidad

Certificaciones De Producto	CSA GOST VDE
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...50 °C
Humedad Relativa	0...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...15000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...65 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	20,3 cm
Paquete 1 Ancho	61 cm
Paquete 1 Longitud	99,1 cm
Paquete 1 Peso	21,954 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	132 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	272,16 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 Años (Solo partes)
---------------------	----------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad



Conforme Con Reach Sin Svhc



Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Reglamento Reach

[Declaración de REACh](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)