

Hoja de características del producto

Especificaciones



PDU DE BYPASS DE SERVICIO DE APC, 230 V 16 A CON (6) IEC C13 Y (1) C19

SBP3000RMI

Visión general

Plazo De Entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Main Input Voltage	230 V
Tipo De Producto O Componente	Soporte en forma de C
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Número De Unidad De Rack	2U
Longitud De Cable	2,50 m
Número De Cables	1
Equipo Suministrado	Manual de usuario Brackets de Montaje en Bastidor

Descripción física

Color	Negro
Altura	8,9 cm
Ancho	43,2 cm
Profundidad	7,6 cm
Peso Del Producto	2,09 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	Con montaje en bastidor

Entrada

Frecuencia De Red	50/60 Hz
Acceptable Input Voltage	220...240 V
Max Line Current	16 A
Input Current Limits	16 A
Load Capacity	3000 VA
Pasos De 18 Mm	0...1

Salida

Máxima Tensión Total Consumida Por Fase	16 A
---	------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Number Of Power Socket Outlets	6 IEC 60320 C13 1 IEC Jumpers 1 IEC 60320 C19
Número De Salidas De Toma De Alimentación	7
Tipo De Protección	Interruptor automático
Longitud De Cable	1,00 m
Eficacia	99 %

Conformidad

Certificaciones De Producto	VDE
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...15000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,1 cm
Paquete 1 Ancho	29,5 cm
Paquete 1 Longitud	46,3 cm
Paquete 1 Peso	3,91 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 años para reparaciones o recambios
---------------------	--------------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.