

Hoja de características del producto

Especificaciones



Smart-UPS X de APC 1500 VA rack/torre LCD 230 V con tarjeta red

SMX1500RMI2UNC

Visión general

Presentación	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Plazo De Entrega	Generalmente se envía en un plazo de 2 semanas

Principal

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Potencia Nominal En W	1200 W
Potencia Nominal En Va	1500 VA
Input Connection Type	IEC 320 C14
Output Connection Type	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Número De Unidad De Rack	2U
Longitud De Cable	1,83 m
Número De Cables	1
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido
Equipo Suministrado	CD con software Documentación en CD guía de instalación Raíles de soporte de montaje en rack Patas de apoyo extraíbles Cable de señal inteligente de SAI RS-232 USB cable

Baterías y tiempo de autonomía

Tiempo De Funcionamiento	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Extendable Run Time	0
Módulos De Baterías Incluidos	0
Ranuras De La Batería Vacías	0
Tiempo Típico De Recarga	3 H
Cantidad De Rbc™	1
Vida De La Batería	3...5 yr
Batería De Repuesto	APCRBC115

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Suministro De Carga De Baterías (Vatios)	103 W nominal
--	---------------

General

Number Of Power Module Filled Slots	0
Number Of Power Module Free Slots	0
Product Web Sub-Family	Network card pre-installed
Redundant	No

Descripción física

Color	Negro
Altura	8,9 cm
Ancho	43,2 cm
Profundidad	49 cm
Peso Del Producto	24,82 kg
Mounting Preference	Lower
Tipo De Montaje	Con montaje en bastidor
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	Yes

Entrada

Capacidad De Corriente De Conmutación	10 A
Barras De Separación	151...302 V ajustable 160...286 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((**))

Salida

Distorsión Armónica	Less than 5 % ((**))
Maximum Configurable Power In Va	1500 VA
Potencia Máx. Configurable (Vatios)	1200 W
Topología	Tecnología line interactive
Wave Type	Onda senoidal
Frecuencia De Salida (Sincronizado Para Principales)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizado para principales

Conformidad

Certificaciones De Producto	C-Tick CE VDE generador
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Medioambiental

Nivel Acústico	40 dBA
----------------	--------

Disipación Térmica Online	133 Btu/h
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...45 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Humedad Relativa	0...95 %
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %

Comunicaciones & Gestión

Función De Alarma	Consola de estado y control lcd multifunción
Desconexión De Emergencia (Epo)	Sí
Ranuras Libres	0
Smartslot&Trade Preinstalado. Tarjetas	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición De Energía De Picos De Voltaje (Julios)	645 J
Filtro	Filtrado de ruido multipolar a tiempo completo: 5 % de pasaje de subidas de tensión ieeee: tiempo de respuesta de sujeción cero: cumple ul 1449

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	24,6 cm
Paquete 1 Ancho	58,9 cm
Paquete 1 Longitud	62 cm
Paquete 1 Peso	30 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
Número De Unidades En El Paquete 2	16
Paquete 2 Altura	135 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	514,88 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería
---------------------	--

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética



Take-back



Transparencia



RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)