

Hoja de características del producto

Especificaciones



Schneider Electric Easy UPS SRVS RM 10000VA 230V, No Battery

SRVSPM10KRI

Visión general

Presentación	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Plazo De Entrega	Generalmente en existencias

Principal

Main Input Voltage	230 V
Tipo De Producto O Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potencia Nominal En W	10000 W
Potencia Nominal En Va	10000 VA
Output Connector Type	Conexión directa 3 cables (1PH+N+G) 1
Número De Unidad De Rack	2U
Provided Equipment	1 USB cable 1 Cable de configuración RS-232 1 Brackets de Montaje en Bastidor manual de usuario

Baterías y tiempo de autonomía

Eficiencia	View Efficiency Graph
Tipo De Batería	Sistema de baterías externo
Voltaje De Batería	192V
Extendable Run Time	0
Módulos De Baterías Incluidos	0
Ranuras De La Batería Vacías	0

General

Number Of Power Module Filled Slots	0
Number Of Power Module Free Slots	0
Redundant	No

Descripción física

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Color	Negro - tipo de cable: RAL 7010)
Altura	8,65 cm
Ancho	43,8 cm
Profundidad	61,5 cm
Peso Del Producto	16 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Mounting Preference	Lower
Tipo De Montaje	Carril
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	Yes
Posición De Montaje	Horizontal

Entrada

Barras De Separación	110...300 V hardware 176...300 V carga completa
Number Of Input Connectors	1 Conexión directa 3 cables (1PH+N+G)
Frecuencia De Red	40-70 Hz autodetección

Salida

Maximum Configurable Power In Va	10000 VA
Potencia Máx. Configurable (Vatios)	10000 W
Frecuencia De Salida (Sincronizado Para Principales)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizado para principales
Topología	Online de doble conversión
Wave Type	Onda senoidal
La Ranura Para Destornillador	94 % - tipo de cable: carga completa)
Información Adicional	Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240
Bypass Type	Derivación interna (automática y manual)
Crest Factor ((*))	3:1

Conformidad

Certificaciones De Producto	CE UKCA
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...3000 m
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...50 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0...15000 m

Nivel Acústico	58 dBA
Disipación Térmica Online	2128 Btu/h
Grado De Protección Ip	IP20

Comunicaciones & Gestión

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Desconexión De Emergencia (Epo)	Sí
Ranuras Libres	1
Función De Alarma	Consola de estado y control lcd multifunción

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición De Energía De Picos De Voltaje (Julios)	600 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	24 cm
Paquete 1 Ancho	60 cm
Paquete 1 Longitud	76 cm
Paquete 1 Peso	19,958 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	86 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	132 kg

Información Logística

País De Origen	CN
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 años para reparaciones o recambios
---------------------	--------------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil