

Hoja de características del producto

Especificaciones



Easy UPS 1Ph on-line SRVS extended runtime 6000 VA 230 V no battery

SRVSPM6KIL

Visión general

Presentación	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Plazo De Entrega	Generalmente en existencias

Principal

Main Input Voltage	230 V
Tipo De Producto O Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potencia Nominal En W	6000 W
Potencia Nominal En Va	6000 VA
Output Connector Type	Conexión directa 3 cables (1PH+N+G) 1
Provided Equipment	1 USB cable 1 Cable de configuración RS-232 1 battery cable manual de usuario

Baterías y tiempo de autonomía

Eficiencia	View Efficiency Graph
Tipo De Bateria	Sistema de baterías externo
Voltaje De Bateria	240 V
Módulos De Baterías Incluidos	0
Ranuras De La Bateria Vacías	0
Suministro De Carga De Baterías (Vatios)	1170 W nominal

General

Number Of Power Module Filled Slots	0
Number Of Power Module Free Slots	0
Redundant	No

Descripción física

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Color	Negro - tipo de cable: RAL 7010)
Altura	33,6 cm
Ancho	19 cm
Profundidad	37,4 cm
Peso Del Producto	13 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	En cordón de luminaria
Usb Compatible	Yes
Posición De Montaje	Vertical

Entrada

Barras De Separación	110...300 V hardware 176...300 V carga completa
Number Of Input Connectors	1 Conexión directa 3 cables (1PH+N+G)
Frecuencia De Red	40-70 Hz autodetección

Salida

Maximum Configurable Power In Va	6000 VA
Potencia Máx. Configurable (Vatios)	6000 W
Frecuencia De Salida (Sincronizado Para Principales)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizado para principales
Topología	Online de doble conversión
Wave Type	Onda senoidal
La Ranura Para Destornillador	94 % - tipo de cable: carga completa)
Información Adicional	Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240
Bypass Type	Derivación interna (automática y manual)
Crest Factor ((*))	3:1

Conformidad

Certificaciones De Producto	CE UKCA
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...3000 m
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...60 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0...15000 m
Nivel Acústico	55 dBA

Disipación Térmica Online	1172 Btu/h
Grado De Protección Ip	IP20

Comunicaciones & Gestión

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Desconexión De Emergencia (Epo)	Sí
Ranuras Libres	1
Función De Alarma	Consola de estado y control lcd multifunción

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición De Energía De Picos De Voltaje (Julios)	600 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	46,0 cm
Paquete 1 Ancho	29,0 cm
Paquete 1 Longitud	49,1 cm
Paquete 1 Peso	16 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	16
Paquete 2 Altura	101 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	251,5 kg

Información Logística

País De Origen	CN
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 años para reparaciones o recambios
---------------------	--------------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil