

Hoja de características del producto

Especificaciones



Módulo de interfaz de red estándar STB - Ethernet modbus TCP/IP - 10...100 Mbits

STBNIP2311

Principal

Gama De Producto	Modicon STB distributed I/O solution
Tipo De Producto O Componente	Módulo estándar de interfaz de red
Tipo De Conexión Integrada	TCP/IP Modbus Ethernet acorde a IEEE 802.3 2 female RJ45 ((*)) par trançado duplamente blindado via Ethernet - tipo de cable: red) TCP/IP Modbus Ethernet acorde a IEEE 802.3 HE-13 - tipo de cable: RS232 port ((*)) TCP/IP Modbus Ethernet acorde a IEEE 802.3 8-way female ((*)) - tipo de cable: RS232 port ((*))
Puerto Ethernet	10BASE-T/100BASE-T
Modo Intercambio	Dúplex med. o tot.
Número De Segmentos	1 primario, máximo 6 extensiones
Velocidad De Transmisión	10/100 Mbit/s para long bus de 0...100 m por segmento
Tipo De Estructura	LAN industrial Rede Ethernet Modbus TCP/IP

Complementario

Número De Módulo De E/S Direccionable	0...32 por isla
Servicio De Comunicación	Agente SNMP BootP/DHCP protocol ((*)) Mensajería TCP/IP Modbus Web incorporada (configuração, diagnósticos e acesso a variável)
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	24 V DC
Tipo Fuente De Alimentación	SELV
Corriente Máxima	700 A
Límites Tensión Alimentación	19,2...30 V
Corriente De Entrada	550 mA para circuito suministro
Corriente Nominal De Salida	0,575 A en 60...70 °C 1,2 A
Tensión De Salida	5.25 V corriente continua (tolerancia: +/- 0.21 %) para bus lógico
Marcado	CE
Categoría De Sobretensión	II
Led De Estado	1 LED ACT 1 LED estado isla (RUN) 1 LED error de módulo (ERR) 1 LED MS 1 LED NS 1 LED fuente de aliment. (PWR) 1 LED modo de teste (TEST)
Profundidad	70 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Altura	40,5 mm
Ancho	130 mm
Peso Del Producto	0,145 kg

Entorno

Normas	IEC 61131-2: 2003 FM Classe 1 divisão 2, grupos A, B, C e D T4A com 70 °C
Certificaciones De Producto	UL ODVA C-Tick ATEX Cat 3G CSA
Grado De Contaminación	2 acorde a IK07
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 2000 m
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC 61131-2 class 1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C - tipo de cable: sin desclasificación) -25...70 °C - tipo de cable: con)
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Humedad Relativa	95 % en 60 °C sin condensación
Resistencia A Las Vibraciones	3 gn en 58...150 Hz en carril simétrico DIN de 35 x 7,5 mm 5 gn en 58...150 Hz en carril simétrico DIN de 35 x 15 mm +/-0.35 mm en 10...58 Hz
Resistencia A Los Choques	30 gn para 11 ms acorde a IEC 88 referencia 2-27

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,300 cm
Paquete 1 Ancho	7,300 cm
Paquete 1 Longitud	13,000 cm
Paquete 1 Peso	171,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	30
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,450 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Reglamento Reach [Declaración de REACh](#)

Directiva Rohs Ue Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Normativa De Rohs China [Declaración RoHS China](#)

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Raee En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Dimensiones

