


Hoja de características del producto

Especificaciones



SE BACK-UPS 1100VA, 230V, AVR, IEC Sockets

SX31K1CI

Visión general

Plazo De Entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Potencia Nominal En W	660 W
Potencia Nominal En Va	1100 VA
Output Connection Type	6 IEC 60320 C13 1 IEC Jumpers
Longitud De Cable	1,16 m
Número De Cables	1
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido

Baterías y tiempo de autonomía

Tiempo De Funcionamiento	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Módulos De Baterías Incluidos	0
Ranuras De La Batería Vacías	0
Tiempo Típico De Recarga	8 H
Cantidad De Rbc™	1
Suministro De Carga De Baterías (Vatios)	19 W nominal
Vida De La Batería	3...5 yr
Batería De Repuesto	APCRBC113
Extendable Run Time	0

General

Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Descripción física

Color	Negro
-------	-------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Altura	21,5 cm
Ancho	13 cm
Profundidad	33,6 cm
Peso Del Producto	12 kg
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	En cordón de luminaria
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

Entrada

Frecuencia De Red	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*))
Barras De Separación	150...280 V
Máxima Corriente De Entrada Por Fase	5 A
Capacidad De Corriente De Conmutación	10 A

Salida

Potencia Máx. Configurable (Vatios)	660 W
Frecuencia De Salida (Sincronizado Para Principales)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizado para principales 50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada
Topología	Tecnología line interactive
Wave Type	Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Maximum Configurable Power In Va	1100 VA
Tiempo De Transferencia	8 ms típico: 12 ms máximo

Conformidad

Certificaciones De Producto	CE GOST NEMKO
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...9144,00 m
Nivel Acústico	45 dBA

Comunicaciones & Gestión

Función De Alarma	Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías
-------------------	---

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
-------	--

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición De Energía De Picos De Voltaje (Julios)	273 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	29,5 cm
Paquete 1 Ancho	24,5 cm
Paquete 1 Longitud	44 cm
Paquete 1 Peso	12,893 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	50 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	67 kg
Scc14	60731304307411

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 años para reparaciones o recambios
---------------------	--------------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética



Take-back



Transparencia



RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil