

Hoja de características del producto

Especificaciones



Módulo de potencia de 4 kVA para Symmetra LX de APC 220/230/240 V

SYPM4KI

Visión general

Presentación	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Plazo De Entrega	Generalmente en existencias

Principal

Main Input Voltage	230 V 400 V 3 fases
Tipo De Producto O Componente	Módulo de potencia para luz
Other Input Voltage	220 V 240 V 380 V 415 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potencia Nominal En W	2800 W
Potencia Nominal En Va	4000 VA
Output Connector Type	Conexión directa 3-wire (H N + E) 1
Número De Unidad De Rack	4U
Equipo Suministrado	Guía de instalación

Baterías y tiempo de autonomía

Tiempo De Funcionamiento	View Runtime Graph
Módulos De Baterías Incluidos	0
Ranuras De La Batería Vacías	0
Información Adicional	Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240

Descripción física

Altura	15 cm
Ancho	25 cm
Profundidad	56,5 cm
Peso Del Producto	15 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	En cordón de luminaria

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Usb Compatible	No
----------------	----

Entrada

Frecuencia De Red	45-65 Hz auto-sensing ((*))
Barras De Separación	155...276 V 1 bloqueo 290...480 V 3 bloques
Input Power Factor At Full Load	0,98

Salida

Potencia Máx. Configurable (Vatios)	2800 W
Frecuencia De Salida (Sincronizado Para Principales)	50 Hz +/- 0,1% para 50 Hz nominales no sincronizada 60 Hz +/- 0,1% para 60 Hz nominales no sincronizada
Crest Factor ((*))	Hasta 5 : 1
Topología	Online de doble conversión
Wave Type	Onda senoidal

Conformidad

Certificaciones De Producto	C-Tick CE GOST VDE
Normas	EN 50091-1 EN 50091-2 EN 55022, classe A EN 55024 EN 60950 IEC 60950

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...4572,00 m
Nivel Acústico	62 dBA

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	43,9 cm
Paquete 1 Ancho	33 cm
Paquete 1 Longitud	56,5 cm
Paquete 1 Peso	18,18 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 años para reparaciones o recambios
---------------------	--------------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética Take-back RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.