

Hoja de características del producto

Especificaciones



Interruptores seccionadores de paro de emergencia 25A IP55

VCFN32GE

Principal

Gama	TeSys
Nombre Del Producto	TeSys Mini-VARIO
Nombre Abreviado Del Equipo	VCFN
Tipo De Producto O Componente	Emergency stop switch disconnecter ((*))
Nivel De Rendimiento	De serie
Número De Polos	3P
Tipo De Control	Mando rotativo
Color De La Maneta	Rojo
Color De Maneta Y Placa Frontal	Amarillo
Candado De Mando Rotativo	1 a 3 candados 4...8 mm

Complementario

Marcado	0 - 1
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	690 V AC
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	8 kV
[Ithe] Intensidad Térmica Convencional En La Envolvente	25 A
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	21,8 A - tipo de cable: AC-23A) en 400 V
Potencia Nominal De Funcionamiento En W	11 kW en 400 V - tipo de cable: AC-23) 7,5 kW en 400 V - tipo de cable: AC-3)
Clase De Servicio Intermitente	30
Making Capacity (I Rms)	320 A en 400 V AC-21A
[Icw] Rated Short-Time Withstand Rms Current	384 A en 400 V duración: 1 s
Corriente Condicional De Cortocircuito	10 kA en 400 V
Poder De Seccionamiento	Sí
Resistencia Al Fuego	960 °C acorde a IEC 60595-2-1
Handle Front Plate Dimension	80 x 80 x 45 mm
Altura	131 mm
Ancho	82,5 mm
Profundidad	106 mm
Peso Del Producto	0,512 kg

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Entorno

Normas	IEC 60947-4-1
Tratamiento De Protección	TC
Resistencia Mecánica	Vibraciones 10...150 Hz - tipo de cable: 1 gn) acorde a IEC 60068-2-6 Impactos 11 ms - tipo de cable: 30 Gn) acorde a IEC 60068-2-27
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,6 cm
Paquete 1 Ancho	11,6 cm
Paquete 1 Longitud	13,8 cm
Paquete 1 Peso	345 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	7
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	2,766 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas