

Hoja de características del producto

Especificaciones



Batería de condensadores VarSet Premium Automática de 1150 kVar con inductancias antiarmónicas e Interruptor Automático

VLVAF8P03539AA

Principal

Tensión De Red	400 V AC 50 Hz 415 V AC 50 Hz
Clasificación De Potencia Reactiva	1150 kvar
Modo De Funcionamiento	Automático
Gama	PowerLogic
Nombre Abreviado Del Equipo	automatic capacitor bank with detuned reactor
Tipo De Producto O Componente	Batería de condensadores

Complementario

Nivel De Polución De Red	Polución armónica
[Gh/Sn] Tasa De Contaminación Armónica	25...50 %
[Thdu] Total Harmonic Distorsion Of Voltage	4...7 %
Factor De Ajuste	3,8
Frecuencia De Sintonización	190 Hz
Potencia Por Paso	50 kvar
Escalonaje	50 + 11x100
Localización De Conexión	Inferior
Regulador Modelo	PowerLogic PFC Controller VPL12
Capacitor Technology	PowerLogic PFC Capacitor + Detuned Reactor
Número De Polos	3P
Tolerancia Sobre O Valor De La Capacidad	- 5 % a 10 %
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	800 V
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	8 kV
Tensión Máxima Admisible	1,1 x Un - tipo de cable: 8 horas en 24 horas) acorde a IEC 60831
Corriente Máxima Permanente [Imp]	Condensador, estado 1 1.8 x In en 480 V acorde a IEC 60831 Batería, estado 1 1.19 x In en 400 V acorde a IEC 61439-2 Batería, estado 1 1.19 x In en 415 V acorde a IEC 61439-2
Main Incomer Protection	Protección interrupt, autom,
Capacidad De Corte	Icu 65 kA
Tipo De Control	Mando rotativo
Step Protection Type	Sobrecarga, estado 1 harmonic control from PowerLogic PFC Controller Cortocircuito, estado 1 fuse

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Accesibilidad Para Funcionamiento	Parte frontal
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Maximum Weight	1904 kg
Altura	2200 mm
Anchura	Condensador: 1600 mm Inductancia antiarmónicos: 1200 mm
Profundidad	600 mm
Equipo Suministrado	Transformador auxiliar
Transformador De Tensión Incluido	400/230 V - 1000 VA
Función Disponible	Contacto para deslastre con grupo electrógeno Contacto de alarma

Entorno

Normas	IEC 61439-1 IEC 61921 IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA generador CE
Ubicación De Montaje	Interior
Grado De Protección Ip	Medioambiente, estado 1 IP31 Seguridad, estado 1 IPxx B
Grado De Protección Ik	IK10
Humedad Relativa	0...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 2000 m
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...45 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	35 °C - tipo de cable: anual) 45 °C - tipo de cable: más de 24 h)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	230 cm
Paquete 1 Ancho	160 cm
Paquete 1 Longitud	156 cm
Paquete 1 Peso	1972 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.