

Hoja de características del producto

Especificaciones



Módulo de frenado- 200KW - 400V - atv71hc20n4...hc28n4

VW3A7101

Principal

Compatibilidad De Gama	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61 Altivar Process ATV900
Compatibilidad Del Producto	ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV61QC31N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC28N4 ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV71QC25N4 Variador de velocidad ATV930 sin unidad de freno 250 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV930 sin unidad de freno 315 kW 380...480 V
Pérdidas Térmicas	550 W
Valor De Resistor Mínimo Para Asociar	1,05 Ohm
Tipo De Protección	Protección térmica integrada por sonda térmica

Complementario

Potencia Máxima Frenado	420 kW
Potencia De Frenado Permanente	200 kW en 400 V - tipo de cable: en potencia constante y en umbral de acoplamiento)
Factor De Carga	0,05 para 420 kW en potencia constante y en umbral de acoplamiento 0,15 para 320 kW en potencia constante y en umbral de acoplamiento 0,5 para 250 kW en potencia constante y en umbral de acoplamiento
Umbral De Activación	785 V CC +/- 1 %
Voltaje De Bus Cc Máximo	850 V
Peso Del Producto	30 kg
Volumen De Aire Frío	100 m3/h
Posición De Funcionamiento	Vertical

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...50 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...70 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Grado De Contaminación	2 acorde a EN 50178
Resistencia A Las Vibraciones	0.2 gn

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	37,000 cm
Paquete 1 Ancho	110,000 cm
Paquete 1 Longitud	49,000 cm
Paquete 1 Peso	48,000 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas