

Hoja de características del producto

Especificaciones



Polo adicional,Control de Tesys,63 A, para V3

VZ3

Principal

Gama	TeSys
Nombre Abreviado Del Equipo	VZ
Tipo De Producto O Componente	Additional pole ((*))
Nivel De Rendimiento	Alto rendimiento
Número De Polos	1P
Tipo Y Composición De Contactos	1 NA
Compatibilidad Del Producto	V3
Compatibilidad De Gama	TeSys TeSys VARIO interruptor seccionador
Tipo De Red	AC Corriente continua
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Poder De Seccionamiento	Sí

Complementario

Ubicación De Montaje	Izquierda Derecha
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	8 kV
[Ith] Corriente Térmica Convencional	63 A
[Ithe] Intensidad Térmica Convencional En La Envolvente	50 A
Durabilidad Mecánica	30000 ciclos
Durabilidad Eléctrica	100000 ciclos AC-21 30000 ciclos DC-1...5
Conexiones - Terminales	Circuito de alimentación, estado 1 Bornas tornillo cable 16 mm² - rigidez del cable flexible - con terminal Circuito de alimentación, estado 1 Bornas tornillo cable 25 mm² - rigidez del cable sólido
Par De Apriete	Circuito de alimentación, estado 1 4 N.m - en Bornas tornillo
Altura	83 mm
Ancho	20 mm
Profundidad	46 mm
Peso Del Producto	0,1 kg

Entorno

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Normas	Valores instantáneos y de demanda
Certificaciones De Producto	CSA GL UL UKCA
Tratamiento De Protección	TC
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC 60529
Resistencia Mecánica	Vibraciones 10...150 Hz - tipo de cable: 1 gn) acorde a IEC 60068-2-6 Impactos 11 ms - tipo de cable: 30 Gn) acorde a IEC 60068-2-27
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...50 °C
Resistencia Al Fuego	960 °C acorde a IEC 60695-2-1

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,5 cm
Paquete 1 Ancho	3,7 cm
Paquete 1 Longitud	9,0 cm
Paquete 1 Peso	84,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	69
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	6,157 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas