

Hoja de características del producto

Especificaciones



round green pushbutton Ø 16 -
flush spring return - 1OC

XB6EAA31P

Principal

Gama De Producto	Harmony XB7
Tipo De Producto O Componente	Pulsador monolítico
Nombre Abreviado Del Equipo	XB6E
Material Del Bisel	Plástico
Diámetro De Montaje	16 mm
Se Vende En Cantidades Indivisibles	5
Forma De La Cabeza De Señalización	Circular
Tipo De Operador	Retorno por muelle
Perfil Del Operador	Verde Rasante
Tipo Y Composición De Contactos	1 C/A
Funcionamiento De Contacto	Acción rápida
Conexiones - Terminales	Faston aislado 2.8 x 0.5 mm Terminal de soldadura, capacid sujeción: <= 0.75 mm² AWG 19 Zócalo de conexión rápida
Material De Los Contactos	Plata con baño de oro

Complementario

Peso Del Producto	0,006 kg
Categoría De Sobretensión	II acorde a IEC 60536
Posición De Funcionamiento	Cualquier posición
Marcado	CE
Durabilidad Mecánica	1000000 ciclos
Par De Apriete	0,6...1 N.m
Resistencia De Los Contactos	50 mOhm en 1/6 V
Protección Contra Cortocircuito	2 A Fusible de cartucho tipo gG
[Ith] Corriente Térmica Convencional	3 A - tipo de cable: Zócalo de conexión rápida) 5 A
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	1,5 A en 120 V, AC-12 acorde a EN/IEC 60947-5-1 1 A en 240 V, AC-12 acorde a EN/IEC 60947-5-1 0,7 A en 240 V, AC-13 acorde a EN/IEC 60947-5-1 1 A en 120 V, AC-13 acorde a EN/IEC 60947-5-1 1 A en 24 V, DC-12 acorde a EN/IEC 60947-5-1 0,7 A en 24 V, DC-13 acorde a EN/IEC 60947-5-1 0,2 A en 125 V, DC-12 acorde a EN/IEC 60947-5-1 0,15 A en 125 V, DC-13 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Durabilidad Eléctrica	100000 ciclos, AC-1, 0,7 A en 220 V acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Entorno

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...55 °C
Grado De Protección Ip	IP65 acorde a IEC 60529
Normas	UL 508 En> 40 A JIS C 852 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 JIS C 4520
Certificaciones De Producto	CCC cURus
Resistencia A Las Vibraciones	1 mm (f = 10...55 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	10 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	9,5 cm
Paquete 1 Longitud	20,0 cm
Paquete 1 Peso	7,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	3,5 cm
Paquete 2 Ancho	9,0 cm
Paquete 2 Longitud	18,5 cm
Paquete 2 Peso	54,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S01
Número De Unidades En El Paquete 3	50
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	15 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	678,0 g

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.