


Hoja de características del producto

Especificaciones



Módulo XPS-OT – parada en el punto muerto superior con sobrecarrera automática - 115 V CA

XPSOT3444

Principal

Gama De Producto	Automatización de seguridad Preventa
Tipo De Producto O Componente	Módulos seguridad Preventa
Nombre De Módulo De Seguridad	XPSOT
Aplicación Módulo Seguridad	Parada de seguridad con control de sobredesplazamiento automático
Función Del Módulo	Parada de seguridad con control de sobredesplazamiento automático
Nivel De Seguridad	Can reach PL e/category 4 acorde a ISO 13849-1 Can reach SILCL 3 acorde a IEC 62061
Fiabilidad De La Función De Seguridad	MTTFd = 60.9 años acorde a ISO 13849-1 DC = 0...99 % acorde a ISO 13849-1 PFHd = 1.33E-8 1/h acorde a IEC 62061
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	115 V CA - 15...15 %
Tipo De Salida	Relé, 3 NO circuitos, sin tens
Número De Circuitos Adicionales	4 salidas sólidas
Tipo De Envolvente	Desmontable

Complementario

Frecuencia De Alimentación	50/60 Hz
Máxima Potencia Consumida En Va	12 VA
Tipo De Protección De Entrada	Interno, electrón
Capacidad De Corte	180 VA sujeción AC-15 C300 salida del relé 1800 VA erup. AC-15 C300 salida del relé
Capacidad De Corte	10 mA en 48 V para circuito salida estado sólido 20 mA en 24 V para circuito salida estado sólido 1,5 A en 24 V - tipo de cable: DC-13) constante de tiempo: 50 ms para salida del relé
[Ith] Corriente Térmica Convencional Del Aire	2,5 A
Fusible Asociado	4 A gG para salida del relé acorde a EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 parte 200
Corriente Desalida Mínima	10 mA para salida del relé
Tensión Salida Mínima	17 V para salida del relé
Maximum Response Time On Input Open	20 ms
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	300 V (grado contaminación 2) acorde a IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 parte 1
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV categoría sobretens III acorde a IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 parte 1
Señalizaciones En Local	4 LEDs
Material Del Envolvente	Polycarbonato

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Número De Bloques De Terminales	42
Conexiones - Terminales	Terminales de abrazaderas-torn, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² con terminal Terminales de abrazaderas-torn, 2 x 2.5 mm² sin terminal
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Profundidad	118 mm
Altura	73 mm
Ancho	200 mm
Peso Del Producto	1,1 kg

Entorno

Normas	IEC 692 IEC 60947-5-1 IEC 60204-1
Certificaciones De Producto	CSA UL TÜV
Grado De Protección Ip	IP10 - tipo de cable: Terminales) acorde a IEC 60529 IP40 - tipo de cable: envoltente) acorde a IEC 60529
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...55 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,0 cm
Paquete 1 Ancho	22,5 cm
Paquete 1 Longitud	14,5 cm
Paquete 1 Peso	1,225 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	9
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	11,78 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Sin Pvc

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva RoHS Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil