

Hoja de características del producto

Especificaciones



Banco de indicadores con
zumbador + 3 unidades
luminosas- ø 45 mm - 24 v ac/dc

XVMB2RAGSHSB

Principal

Gama De Producto	Harmony XVM
Tipo De Producto O Componente	Batería de indicador de premontaje y precableado
Tipo Unidad Banco Indicador	3 unidades iluminadas
Nombre De Componente	XVM
Fuente De Luz	Verde LED de alto brillo con capacidad de sujeción: BA 15d base fijo señalizac Naranja LED de alto brillo con capacidad de sujeción: BA 15d base fijo señalizac Rojo LED de alto brillo con capacidad de sujeción: BA 15d base fijo señalizac
Color De Bloque Luminoso	Rojo/naranja/verde
[Us] Tensión De Alimentación Asignada	24 V AC/DC
Tipo De Base De Banco Indicado	Base c zumbador integrado
Tipo De Montaje	Horizontal

Complementario

Composición Del Kit	Placa de fijación de plástico Tubo de soporte de aluminio Unidad de base Cubrebornes
Diámetro De Montaje	45 mm
Conexiones - Terminales	Cables salientes, 1 x 0,325 mm² - tipo de cable: AWG 22)
Marcado	CE
Soporte De Montaje	Aluminio tubo
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	250 V acorde a En> 40 A
Límite Tensión Nominal	0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1
Consumo De Corriente	15 mA en unidad base 43 mA en unidad LED perm.
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV acorde a En> 40 A
Frecuencia Fundamental	4 kHz

Entorno

Grado De Protección Ip	IP54 posición horizontal acorde a IEC 60529
Certificaciones De Producto	CCC
Normas	IEC 60947-5-1 En> 40 A
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...70 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...50 °C
Categoría De Sobretensión	Clase I acorde a En> 40 A Clase I acorde a IEC 60947-5-1 Clase I acorde a IEC 61140
Tratamiento De Protección	TC
Nivel De Ruido	0...80 dB en 1 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,8 cm
Paquete 1 Ancho	8,5 cm
Paquete 1 Longitud	63,4 cm
Paquete 1 Peso	510,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	P06
Número De Unidades En El Paquete 2	48
Paquete 2 Altura	80,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	49,48 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Hoja de características del producto


XVMB2RAGSHSB

Esquemas de dimensiones

Torre de luz premontada y precableada con base de fijación para montaje en soporte horizontal (tubo de soporte + placa de fijación de plástico)

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra una torre de luz con 3 fases luminosas. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión **b1**.



(1) Unidad base con o sin zumbador.

Número de unidades iluminadas	b1 en mm	b1 en in
1 unidad	356	14,02
2 unidades	421	16,57
3 unidades	486	19,13
4 unidades	551	21,69

Hoja de
características del
producto

XVMB2RAGSHSB

Conexiones y esquema

Torre de luz premontada y precableada

Colores de cables

- 4.ª unidad iluminada: cable amarillo
- 3.ª unidad iluminada: cable verde
- 2.ª unidad iluminada: cable blanco
- 1.ª unidad iluminada: cable azul
- Común: cable negro
- Zumbador (si está integrado en la unidad base): cable gris

Hoja de características del producto


XVMB2RAGSHSB

Descripción técnica

Unidad base con zumbador integral

Ajuste de señal audible

Vista desde arriba:



- (1) Potenciómetro de ajuste de volumen: de 0 a 85 dB. Use un destornillador Phillips o plano.
- (2) Selector de 2 posiciones para tipo de señal audible: tono continuo o tono intermitente