

Hoja de características del producto

Especificaciones



Características básicas - 2 pulsadores auxiliares leds

ZART8L

Principal

Gama De Producto	Harmony eXLhoist
Tipo De Producto O Componente	Control remoto portátil
Nombre Abreviado Del Equipo	ZART ((*))
Tipo De Botón De Control	6 configurable motion push-button ((*)) 2 configurable auxiliary push-button ((*))

Complementario

Material	Armario, estado 1 PC (policarbonato) Armario, estado 1 PBT (tereftalato de polibutileno) Tapa, estado 1 PP (polipropileno) Cubierta protectora, estado 1 caucho EPDM
Función Disponible	Accelerometer function ((*))
Tipo De Pantalla	4 LEDs ((*))
Distancia De Funcionamiento	50 m ((*))
Resistencia Mecánica	Resistencia a las caídas 4.5 m ((*)) acorde a IEC 60068-2-27
Tipo De Red De Comunicaciones	Inalámbrico, estado 1 bluetooth low energy ((*))
Frecuencia De Transmisión	2,4 GHz
Distancia De Detección Máxima	100 m En campo abierto
Tiempo Respuesta	< 300 ms en full duplex ((*))
Duración De Rearme	900 s
Autonomía	30 h ((*))
Durabilidad Mecánica	5000000 ciclos
Vida Útil	5 yr
Ancho	100 mm
Altura	340 mm
Profundidad	90 mm
Peso Del Producto	0,65 kg

Entorno

Acuerdo De Radio	SRRC ARIB ((*)) ANATEL ICASA FCC RSS
Grado De Protección Ip	IP65

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Grado De Protección Nema	NEMA 4
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...45 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...2000 m
Altitud De Almacenamiento	0...3000 m
Resistencia A Las Vibraciones	0.075 mm (estado 1) 10...55 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	100 gn acorde a IEC 60068-2-27
Humedad Relativa	0...95 % en -20...60 °C en funcionamiento
Certificaciones De Producto	KC C-Tick generador CSA UL CE JIS ((*))

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,7 cm
Paquete 1 Ancho	10,2 cm
Paquete 1 Longitud	33,6 cm
Paquete 1 Peso	734,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	4
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,45 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia

Rendimiento de la sostenibilidad



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)

Dimensiones

