


Cubeta metálica para caja de suelo regulable de 12 elementos para instalación en suelo de pavimento Simon 500 Cima

REF 52052206-033



INFORMACION BASICA

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto, debe combinarse con una caja de suelo de suelo para pavimento de 12 elementos en acabado gris (ref.52050006-035) o en acabado grafito (ref.52050006-038).

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Steel

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cubeta, tapa protectora, tornillería de fijación al suelo y manual de instalación

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

8

DISPONIBLE EN

6, 8 y 12 elementos

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+90° C

DIMENSIÓN DEL HUECO (MM)

463 x 463 mm

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

12 elementos

DIMENSIONES ENTRADA CANAL (MM)

De 100 x 30 até 350 x 40 mm

PROFUNDIDAD (MM)

75 mm

PROFUNDIDAD DEL RANGO DE AJUSTE (MM)

Entre 75 e 90 mm

DIMENSIONES (MM)

463 x 463 x 75

DIMENSIONES DE MONTAJE EMPOTRADO DEL REVESTIMIENTO (MM)

207 x 300 mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Especialmente diseñada para ser instalada en suelos de pavimento

NÚMERO DE ENTRADAS DE CANAL

4

TORNILLOS NECESARIOS PARA LA FIJACIÓN A LA LOSA

Mínimo 2 (1 por lado, em diagonal). É recomendado fixar a cuba com 4 parafusos para uma fixação total

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

8.63 KGM

PESO BRUTO

8.63 KGM

EAN PRODUCTO

8421053101780

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

465 MMT

ANCHO EMBALAJE

75 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

465 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

16.217 DMQ

PESO NETO

8.63 KGM

EAN EMBALAJE

8421053101780