

Tapa embellecedora suelo enrasamiento caja circular de profundidad reducida para 6 elementos gris Simon 500 Cima

REF 52053203-035



INFORMACION BASICA

OBSERVACIONES

Elemento opcional Para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo

ACABADO

Gris

MATERIAL

Plastic

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa embellecedora

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

8

DISPONIBLE EN

4, 6 y 8 elementos

FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+90° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

6 elementos

PROFUNDIDAD (MM)

5 mm

DIMENSIONES (MM)

Ø 244

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTINCIÓN (°C)

+850 °C / 30 seconds (GWFI in accordance with standard IEC 60695-2-11)

TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo técnico a través de la caja de suelo de profundidad reducida

EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directiva 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.145 KGM

PESO BRUTO

0.145 KGM

EAN PRODUCTO

84210531016810

EMBALAJE

1

ANCHO EMBALAJE

370 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

245 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

453250 MMQ

PESO NETO

0.145 KGM

EAN EMBALAJE

84210531016810