

Tapa embellecedora suelo enrasamiento caja cuadrada de profundidad reducida para 8 elementos gris Simon 500 Cima

REF 52053204-035



INFORMACION BASICA

OBSERVACIONES

Elemento opcional Para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo

ACABADO

Gris

MATERIAL

Plastic

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa embellecedora

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

8

DISPONIBLE EN

4, 6 y 8 elementos

FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorno con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+90° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

8 elementos

PROFUNDIDAD (MM)

5 mm

DIMENSIONES (MM)

277 x 209 x 5

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTINCIÓN (°C)

+850 °C / 30 seconds (GWFI in accordance with standard IEC 60695-2-11)

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las caja de suelo de profundidad reducida

EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directiva 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.22 KGM

PESO BRUTO

0.22 KGM

EAN PRODUCTO

8421053101698

EMBALAJE

1

ANCHO EMBALAJE

245 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

360 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

441000 MMQ

PESO NETO

0.22 KGM

EAN EMBALAJE

8421053101698