

## Tapa de registro de 4 elementos para instalación en suelo de pavimento o suelo técnico gris Simon 500 Cima

REF 52054102-035



### INFORMACION BASICA

#### OBSERVACIONES

Una vez instalado el producto, opcionalmente puede combinarse con la tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053102-035) en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

#### ACABADO

Gris

#### MATERIAL

Plastic

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa de registro y manual de instalación

## INFORMACION TECNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 elementos

### FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 M ? a 500 V

### IP

IP4X

### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+90° C

### PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y PEQUEÑOS OBJETOS

Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

### DIMENSIÓN DEL HUECO (MM)

170 x 155 mm

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

4 elementos

PROFUNDIDAD (MM)

66 mm

DIMENSIONES (MM)

171 x 187 x 66

ELEVACIÓN DEL MARCO DESDE EL NIVEL DEL SUELO (MM)

3,2 mm

DIMENSIONES DE LA CUBIERTA ABATIBLE (MM)

145 x 161 x 15 mm

DIMENSIONES DE LA BANDEJA EMPOTRADA (MM)

220 x 172,2 mm

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA TAPA

2

PERSONALIZACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA TAPA DE EMPOTRAR (MM)

107 x 154 x 8 mm

SE PUEDE INSTALAR EN BANDEJA

Plástica

ALCANCE DE LA GARRA (MM)

Entre 14 y 54 mm

EXTINCIÓN (°C)

+850 °C / 30 seconds (GWFI in accordance with standard IEC 60695-2-11)

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

#### TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo técnico

#### EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Únicamente con herramienta

#### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante fijación de garras sobre la cubeta de pavimento o sobre la loseta del suelo técnico (suministradas en la tapa de registro)

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

0.775 KGM

#### PESO BRUTO

0.775 KGM

EAN PRODUCTO

8421053101605

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

84 MMT

ANCHO EMBALAJE

181 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

212 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3.223 DMQ

PESO NETO

0.775 KGM

EAN EMBALAJE

8421053101605