

Minicolumna de aluminio de 1 cara para 10 elementos grafito Simon 500 Cima

REF 52550115-033



INFORMACION BASICA

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador)

OBSERVACIONES

La forma del zócalo permite la integración de la minicolumna con la canal de suelo de 85 x 18 mm

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Aluminium

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Minicolumna, zócalo, embellecedor inferior y superior, espuma adhesiva antideslizante, tacos de fijación, cable toma tierra, tornillería y manual de instalación

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 y 2 caras

TOMA TIERRA

< 0,05 ?

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Separación constante entre cableado eléctrico y de Voz, Datos y Multimedia eliminando interferencias electromagnéticas y posibles errores de transmisión.

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+120° C

NÚMERO DE MÓDULOS

10

PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y PEQUEÑOS OBJETOS

Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

VERSIÓN

1 cara

DIMENSIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DEL CABLEADO EN EL ZÓCALO (MM)

70 x 32 mm

PROFUNDIDAD (MM)

72 mm

DIMENSIONES (MM)

709 x 110 x 72

DIMENSIONES DE LA CUBIERTA SUPERIOR (MM)

70 x 32 x 9 mm

DIMENSIONES DE LA MOLDURA (MM)

165 x 125 x 60 mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TORNILLOS NECESARIOS PARA LA FIJACIÓN AL SUELO

4

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Only with tool

DESMONTAJE DE LOS MARCOS EMBELLECEDORES

Only with tool

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

2.165 KGM

PESO BRUTO

2.165 KGM

EAN PRODUCTO

8421053094419

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

124 MMT

ANCHO EMBALAJE

142 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

1170 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

20601360 MMQ

PESO NETO

2.165 KGM

EAN EMBALAJE

8421053094419