### Proyector 615 carril 4000K Spot negro

REF 61500038-284



### **INFORMACION BASICA**

#### DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Proyector 615 de SIMON, cilíndrico con diámetro de 77,5 mm. Para instalación en carril trifásico regulable, con tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia con óptica Spot de ángulo 17°. Cuerpo fabricado en aluminio y pintado en Negro. Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control ON-OFF. Lúmenes disponibles: 2200 lm. Con una temperatura de color de 4000 K y un consumo total de la luminaria de 23 W (eficiencia del sistema real: 95,7 lm/W). CRI>80. Tensión de red 220-240 VAC. Mantenimiento luminoso L70 >100.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria:  $\emptyset$ =77,5mm; altura= 155mm. IP20. Peso de la luminaria 0.8 Kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

#### **MODELO**

**Spotlights** 

**ALCANCE** 

615

**APLICACIONES** 

Accent lighting

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

### INFORMACION TECNICA

#### **ICONOS DE POTENCIA**

# ON-OFF 230V~ 50/60Hz

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

ΙP

IP20

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

35 ºC máxima

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

**DIMENSIONES (MM)** 

ø = 77,5



### GRADOS DE ORIENTACIÓN (ºC)

360° en el eje vertical, 90° en el eje horizontal.

### PESO (KG)

8.0

### INFORMACIÓN LIGHTING


#### ICONOS DE LUZ DE COLOR



### **ICONOS DE ÓPTICA**



### ICONOS DE ROTACIÓN



**CRI** 

80

TEMPERATURA DE COLOR (K)




4000 K

ICONOS DE INSTALACIÓN

TIPO DE COLOR NW**CONTROL** On/Off L70 (ºC) 100.000 h a 25ºC L90 (ºC) 50.000 h a 25°C EFICACIA LUMINOSA (LM/W) 95,7 lm/W LÚMENES (LM) 2200 lm **ÓPTICA** Spot CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA Categoría exento POTENCIA (W) 23 W INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO





TIPO DE INSTALACIÓN

Carril trifásico regulable

### **NORMATIVA**

### **ICONOS DE NORMATIVA**



### **GARANTÍA**

5 años

### INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.635 KGM

**PESO BRUTO** 

0.846 KGM

**EAN PRODUCTO** 

8421053198667



### **EMBALAJE**

1

### ALTO EMBALAJE

84 MMT

### ANCHO EMBALAJE

177 MMT

### PROFUNDO EMBALAJE

296 MMT

### **VOLUMEN EMBALAJE**

4400928 MMQ

### PESO NETO

0.635 KGM

### PESO BRUTO

0.846 KGM

### EAN EMBALAJE

8421053198667

