

## Proyector 615 carril 3000K Wide Flood negro

REF 61500038-483



### INFORMACION BASICA

#### DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Proyector 615 de SIMON, cilíndrico con diámetro de 77,5 mm. Para instalación en carril trifásico regulable, con tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia con óptica Wide Flood de ángulo 60°. Cuerpo fabricado en aluminio y pintado en Negro. Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control ON-OFF. Lúmenes disponibles: 2000 lm. Con una temperatura de color de 3000 K y un consumo total de la luminaria de 25 W (eficiencia del sistema real: 80 lm/W). CRI>90. Tensión de red 220-240 VAC. Mantenimiento luminoso L70 >100.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria:  $\varnothing=77,5\text{mm}$ ; altura= 155mm. IP20. Peso de la luminaria 0.8 Kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

#### MODELO

Spotlights

## ALCANCE

615

## APLICACIONES


Accent lighting

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

## INFORMACION TECNICA

### ICONOS DE POTENCIA



### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### IP

IP20

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### DIMENSIONES (MM)

∅ = 77,5

GRADOS DE ORIENTACIÓN (°C)

360° en el eje vertical, 90° en el eje horizontal.

PESO (KG)

0.8

## INFORMACIÓN LIGHTING


ICONOS DE LUZ DE COLOR



ICONOS DE ÓPTICA



ICONOS DE ROTACIÓN



CRI

90

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

TIPO DE COLOR

WW

CONTROL

On/Off

L70 (°C)

100.000 h a 25°C

L90 (°C)

50.000 h a 25°C

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

80 lm/W

LÚMENES (LM)

2000 lm

ÓPTICA

Wide Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA


Categoría exento

POTENCIA (W)

25 W

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ICONOS DE INSTALACIÓN



## TIPO DE INSTALACIÓN

Carril trifásico regulable

## NORMATIVA

### ICONOS DE NORMATIVA



### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### PESO NETO

0.635 KGM

### PESO BRUTO

0.846 KGM

### EAN PRODUCTO

8421053198711

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

84 MMT

ANCHO EMBALAJE

177 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

296 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4400928 MMQ

PESO NETO

0.635 KGM

PESO BRUTO

0.846 KGM

EAN EMBALAJE

8421053198711