

Proyector 640.32 Superficie NW Spot Blanco

REF 64032030-284



INFORMACION BASICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Proyector 640.32 Superficie , de SIMON, con tecnología LED COB y reflector para una distribución fotométrica SPOT de 20º . Cuerpo fabricado en inyección de aluminio y pintado en Blanco. Reflector de aluminio de alta pureza y disipador pasivo fabricado en aluminio de alta transmitancia totalmente integrado en el cuerpo cilíndrico de la luminaria. Equipo electrónico incorporado en el interior de la luminaria, aislado del cuerpo óptico y de la temperatura que éste último genera. Lúmenes disponibles 900 lm para NW, y consumo total de la luminaria de 9 W (eficiencia del sistema real de 100 lm/W). Índice de reproducción cromática CRI>80 . Mantenimiento luminoso L70 >100.000h a 25°C y L90>30.000H a 25°C. Seguridad fotobiológica: Categoría Exento Dimensiones de la luminaria:75mm de diámetro x 145,2mm de profundidad. Peso: 0.6 kg IP 20. Tensión de alimentación de 120-240V, 50-60Hz. Marcado CE.

MODELO

Spotlights

ALCANCE


640

APLICACIONES

Accent lighting , General lighting

INFORMACION TECNICA

ICONOS DE POTENCIA



FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP20

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

DIMENSIONES (MM)


145 x 75(ø)

PESO (KG)

0.6

INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS DE LUZ DE COLOR



ICONOS DE MANTENIMIENTO



ICONOS DE ÓPTICA



CRI

80

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

TIPO DE COLOR

NW

CONTROL

On/Off

CLASE ELÉCTRICA

tipo 1

L70 (°C)

100.000 h a 25° C

L90 (°C)

30.000 h a 25°C

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

100 lm/W

LÚMENES (LM)

900 lm

ÓPTICA

Spot

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)


9 W

VIDA ÚTIL

50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ICONOS DE INSTALACIÓN



ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Suspendido

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

5 años 50.000 h

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.5 KGM

PESO BRUTO

0.586 KGM

EAN PRODUCTO

8421053141212

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

100 MMT

ANCHO EMBALAJE

150 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

200 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3000000 MMQ

PESO NETO

0.5 KGM

EAN EMBALAJE

8421053141212