

Downlight 703.25 2700K Wide Flood IP65 DALI Blanco

REF 70325330-482



INFORMACION BASICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

El Downlight 703.25 es la versión IP65 de la gama 703. Es una luminaria empotrable de pequeño formato, con un diseño discreto y funcional, y tan solo 7.5W de consumo. Además, dispone de un sistema de disipación térmica exclusivo SIMON que permite la mejor evacuación del calor del LED y garantiza la vida útil de la luminaria.

MODELO

Downlights

ALCANCE

703

APLICACIONES


Hotel , Wet areas , Restaurants , Residential , Retail , Office , Healthcare , Education

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACION TECNICA

ICONOS DE POTENCIA



FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP65

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

DIMENSIÓN DEL RECORTE (MM)

62 mm diámetro

DIMENSIONES (MM)


72 x 72 x 73

PESO (KG)

0.2

INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS DE MANTENIMIENTO



ICONOS DE ÓPTICA



CRI

80

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

CONTROL

DALI

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)

40°

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

91 lm/W

LÚMENES (LM)

680 lm

ÓPTICA

Wide Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)


7.5 W

VIDA ÚTIL

30.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ICONOS DE INSTALACIÓN



TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.28 KGM

PESO BRUTO

0.401 KGM

EAN PRODUCTO

8421053090503

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

110 MMT

ANCHO EMBALAJE

135 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

170 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2524500 MMQ

PESO NETO

0.28 KGM

PESO BRUTO

0.401 KGM

EAN EMBALAJE

8421053090503