

Luminaria Simon 716 suspendida 150 W 4000 K 1-10 V

REF 71641138-784



INFORMACION BASICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Luminaria industrial 716.41, con luces LED en 4000 K y óptica General de 100°. Forma parte de la serie Simon de luminarias industriales 716. Es una solución diseñada para alturas comprendidas entre 4 y 15 metros. Su sistema óptico permite conseguir una muy buena uniformidad en zonas industriales diáfanas. Con regulación 1-10 V, que permite adaptarse al entorno según las necesidades lumínicas. Instalación mediante conectores IP68 y suspensión por cadena. Tiene un diámetro de 320 mm y una potencia de 150 W. La vida de la luminaria no depende del número de encendidas y apagados, L70 > 54.000 h a 25°C. Alto rendimiento lumínico, 20310 lm con una eficiencia > 125 lm/W.

ALCANCE

716

ACABADO

Negro

MATERIAL DEL CUERPO


Aluminio

MATERIAL

Aluminium

INFORMACION TECNICA


ICONOS DE POTENCIA



ICONOS DE PROTECCIÓN



ICONOS DE ESCALA



CLASIFICACIÓN IK

8

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP65

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

DIMENSIONES (MM)


320 x 158

PESO (KG)

3.2

INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS DE REGULACIÓN DE LA LUZ



ICONOS DE MANTENIMIENTO



ICONOS DE ÓPTICA



CRI

80

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

CONTROL

1-10 V

CLASE ELÉCTRICA

Clase I

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Clase I

L70 (°C)

L70 > 54.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)

100°

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

125 lm/W

LÚMENES (LM)

20310 lm

PASOS MACADAM

< 5 Steps MacAdam

ÓPTICA

General 112º

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Clase I

FACTOR DE POTENCIA (Φ)

> 0,9

POTENCIA (W)


150 W

VIDA ÚTIL

L70 > 54.000 h a 25°C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ICONOS DE INSTALACIÓN



TIPO DE INSTALACIÓN

Suspensión

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

38 MMT

ANCHO PRODUCTO

21 MMT

PROFUNDO PRODUCTO

38 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

30324 MMQ

PESO NETO

3.116 KGM

PESO BRUTO

4.112 KGM

EAN PRODUCTO

8421053282540

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

38 MMT

ANCHO EMBALAJE

21 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

38 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

30324 MMQ

PESO NETO

3.116 KGM

PESO BRUTO

4.112 KGM

EAN EMBALAJE

8421053282540