

# Luminaria 720 Modular Advance M4 120x30 LowGlare NW

REF 72061040-684



## INFORMACION BASICA

### DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Luminaria modular 720 M4 de SIMON, rectangular de 1193x293 mm para instalación en Techo técnico perfilaría vista, con tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia, con distribución fotométrica confortable y difusor microprismatizado que contribuye a un buen control de deslumbramiento. Cuerpo fabricado en lámina de aluminio y pintado en Blanco. Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control ON-OFF, aislado del cuerpo óptico y de la temperatura que éste último genera. Lúmenes disponibles 3400 lm para NW y consumo total de la luminaria de 28 W (eficiencia del sistema real 121 lm/W). CRI>80. Instalable también en techo escayola, superficie, perfil oculto o semioculto mediante accesorio. Tensión de red 100-240 V 50/60Hz. Mantenimiento luminoso L70 >100.000 h a 25° C. y L90>40.000

h a 25°C. Dimensiones luminaria: 1193x293x60 mm. IP 44. Altura mínima de instalación: 120 mm. Peso de la luminaria 4.9 kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

#### MODELO

Modular luminaires

#### ALCANCE

720

#### APLICACIONES

General lighting

#### MATERIAL DEL DIFUSOR


PMMA

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

## INFORMACION TECNICA

#### ICONOS DE POTENCIA



#### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

#### IP

IP44

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

DIMENSIONES (MM)


1195 x 295

PESO (KG)


4.9

## INFORMACIÓN LIGHTING


ICONOS DE LUZ DE COLOR



ICONOS DIFUSORES



ICONOS DE MANTENIMIENTO



CRI

82

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

TIPO DE COLOR

NW

CONTROL

On/Off

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

L70 (°C)

100.000 h a 25°C

L90 (°C)

40.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)

120°

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

121 lm/W

LÚMENES (LM)

3400 lm

ÓPTICA

Microprismatic

#### CLASIFICACIÓN FOTOBiolÓGICA

Categoría exento

#### POTENCIA (W)


28 W

#### VIDA ÚTIL

50.000 h

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### ICONOS DE INSTALACIÓN



#### ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista

#### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120 mm

#### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Quick connector

## NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

5 años 50.000 h

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO

5.58 KGM

EAN PRODUCTO

8421053191682

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

65 MMT

ANCHO EMBALAJE

300 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

1200 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.234 HLT

EAN EMBALAJE

8421053191682