

## Proyector 740.01 Carril 4000K Spot Negro

REF 74001038-284



### INFORMACION BASICA

#### DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Proyector 740 de SIMON, cilíndrico con diámetro de 66mm. Para instalación en carril trifásico, con tecnología LED formada por LED de alta potencia con óptica Spot de ángulo 15°, Cuerpo fabricado en aluminio y pintado en negro texturizado. Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control ON-OFF. Lúmenes disponibles: 1780 lm / 3000K y 1830 lm / 4000K. Con un consumo total de la luminaria de 20 W (eficiencia del sistema real hasta 91,5 lm/W). CRI>80. Tensión de red 220-240 VAC. Mantenimiento luminoso L70 >60.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria: ø=66mm; altura= 181mm. IP20. Peso de la luminaria 0.7 Kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

#### MODELO

Spotlights

## ALCANCE

740

## APLICACIONES


Accent lighting , General lighting

## OBSERVACIONES

Esta versión solo está disponible bajo pedido, para información de plazos por favor contactar con nuestros delegados comerciales.

## INFORMACION TECNICA

### ICONOS DE POTENCIA




### IP

IP20

## INFORMACIÓN LIGHTING

### ICONOS DE LUZ DE COLOR




#### ICONOS DE MANTENIMIENTO



#### ICONOS DE ÓPTICA



#### ICONOS DE ROTACIÓN



#### CRI

80

#### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

#### TIPO DE COLOR

NW

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

91,5 lm/W

LÚMENES (LM)

1830 lm

ÓPTICA

Spot

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

20 W

VIDA ÚTIL

30 000 h

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Carril

## NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### PESO NETO

0.6 KGM

### PESO BRUTO

0.8 KGM

### EAN PRODUCTO

8421053215548

### EMBALAJE

1

### ALTO EMBALAJE

250 MMT

### ANCHO EMBALAJE

136 MMT

### PROFUNDO EMBALAJE

136 MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

4624000 MMQ

### PESO NETO

0.6 KGM

PESO BRUTO

0.8 KGM

EAN EMBALAJE

8421053215548