

Proyector 740.01 Carril 4000K Flood Negro

REF 74001038-384



INFORMACION BASICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Proyector 740 de SIMON, cilíndrico con diámetro de 66mm. Para instalación en carril trifásico, con tecnología LED formada por LED de alta potencia con óptica Flood de ángulo 25°, Cuerpo fabricado en aluminio y pintado en negro texturizado. Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control ON-OFF. Lúmenes disponibles: 1780 lm / 3000K y 1830 lm / 4000K. Con un consumo total de la luminaria de 20 W (eficiencia del sistema real hasta 91,5 lm/W). CRI>80. Tensión de red 220-240 VAC. Mantenimiento luminoso L70 >60.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria: $\varnothing=66\text{mm}$; altura= 181mm. IP20. Peso de la luminaria 0.7 Kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

MODELO

Spotlights

ALCANCE

740

APLICACIONES


Accent lighting , General lighting

OBSERVACIONES

Esta versión solo está disponible bajo pedido, para información de plazos por favor contactar con nuestros delegados comerciales.

INFORMACION TECNICA

ICONOS DE POTENCIA




IP

IP20

INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS DE LUZ DE COLOR




ICONOS DE MANTENIMIENTO



ICONOS DE ÓPTICA



ICONOS DE ROTACIÓN



CRI

80

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

TIPO DE COLOR

NW

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

91,5 lm/W

LÚMENES (LM)

1830 lm

ÓPTICA

Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

20 W

VIDA ÚTIL

30 000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Carril

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.6 KGM

PESO BRUTO

0.8 KGM

EAN PRODUCTO

8421053215586

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

250 MMT

ANCHO EMBALAJE

136 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

136 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4624000 MMQ

PESO NETO

0.6 KGM

PESO BRUTO

0.8 KGM

EAN EMBALAJE

8421053215586