

Proyector 740.01 Carril 4000K Spot DALI Blanco

REF 74001330-284



INFORMACION BASICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Proyector 740 de SIMON, cilíndrico con diámetro de 66mm. Para instalación en carril trifásico, con tecnología LED formada por LED de alta potencia con óptica Spot de ángulo 15°, Cuerpo fabricado en aluminio y pintado en blanco texturizado. Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control DALI. Lúmenes disponibles: 1780 lm / 3000K y 1830 lm / 4000K. Con un consumo total de la luminaria de 20 W (eficiencia del sistema real hasta 91,5 lm/W). CRI>80. Tensión de red 220-240 VAC. Mantenimiento luminoso L70 >60.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria: ø=66mm; altura= 181mm. IP20. Peso de la luminaria 0.7 Kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

MODELO

Spotlights

ALCANCE


740

APLICACIONES

Accent lighting , General lighting

INFORMACION TECNICA

ICONOS DE POTENCIA




IP


IP20

INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS DE LUZ DE COLOR




ICONOS DE MANTENIMIENTO



ICONOS DE ÓPTICA



ICONOS DE ROTACIÓN



CRI

80

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

TIPO DE COLOR

NW

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

91,5 lm/W

LÚMENES (LM)

1830 lm

ÓPTICA

Spot

CLASIFICACIÓN FOTOBiolÓGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

20 W

VIDA ÚTIL

30 000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Carril

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.6 KGM

PESO BRUTO

0.8 KGM

EAN PRODUCTO

8421053215678

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

250 MMT

ANCHO EMBALAJE

136 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

136 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4624000 MMQ

PESO NETO

0.6 KGM

PESO BRUTO

0.8 KGM

EAN EMBALAJE

8421053215678