

## LedFlex 810.36 Biodinámica IP65

REF 81036100-800



### INFORMACION BASICA

#### DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Ledflex y perfilería 810 de SIMON, tira de LED de la familia 810.36 Biodinámica para instalación en Perfilería con una distribución fotométrica General (120°). Las tiras BIO permiten regular la temperatura de color, ofreciendo así una solución óptima a nuestras necesidades en cada lugar y momento. Tira de led diseñada de forma que puede ser recortada cada 6 LEDs, con una densidad de 60 LED/m. Lúmenes disponibles 920 lm/m para BIO (2700K+6000K) y consumo total de 12 W/m. Siendo la eficiencia real del sistema de 77 lm/W. Tensión de alimentación: 24 V DC. Mantenimiento luminoso L70 > 30.000 h a 25°C. Las tiras se venden en rollos de 5m. IP65. Peso de los 5 metros de tiras: 0,3 kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

#### MODELO

LEDFLEX and hardware 810

ALCANCE

810

APLICACIONES

General lighting , Indoor decorative lighting

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

## INFORMACION TECNICA

IP

IP65

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

DIMENSIONES (MM)

0.012 x 1.00 x 0.0045 m

PESO (KG)

0.3

## INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS DE REGULACIÓN DE LA LUZ



ICONOS DE MANTENIMIENTO



CRI

80

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K - 6000 K

TIPO DE COLOR

BIO

CONTROL

PWM

L70 (°C)

30.000 h

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)

120°

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

76,7 lm/W

LÚMENES (LM)

4600 lm

ÓPTICA

General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

60 W

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

## NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.414 KGM

PESO BRUTO

0.414 KGM

EAN PRODUCTO

8421053202869

EMBALAJE

1

ANCHO EMBALAJE

24 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

25 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1200 MMQ

PESO NETO

0.414 GRM

PESO BRUTO

413.6 GRM

EAN EMBALAJE

8421053202869