LedFlex 810.42 3000K IP20 Contorno

REF 81042000-983

INFORMACION BASICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Ledflex y perfilería 810 de SIMON, tira de LED de la familia 810.42 Contorno para instalación en Perfilería con una distribución fotométrica General (120º). Las tiras de la familia 810.42 Contorno permiten al usuario crear las formas deseadas gracias a la flexibilidad que presentan. Tira de led diseñada de forma que puede ser recortada cada 6 LEDs, con una densidad de 60 LED/m. Lúmenes disponibles 1200 lm/m para 3000K y consumo total de 14.4 W. Siendo la eficiencia real del sistema de 83 lm/W. Tensión de alimentación: 230-240 V. Mantenimiento luminoso L70 > 30.000 h a 25ºC. Las tiras se venden en rollos de 5m. IP20. Peso de los 5 metros de tiras: 0,1 kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

MODELO

LEDFLEX and hardware 810

ALCANCE

810

APLICACIONES

General lighting , Indoor decorative lighting

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

INFORMACION TECNICA

IP

IP20

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

-20 - 40 ºC

DIMENSIONES (MM)

0.006 x: 1.00 x 0.002 m

PESO (KG)

0.1

INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS DE REGULACIÓN DE LA LUZ

ICONOS DE MANTENIMIENTO



CRI

80

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

TIPO DE COLOR

WW

CONTROL

PWM

L70 (ºC)

30.000 h

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (ºC)

120º

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

83,3 lm/W

LÚMENES (LM)

6000 lm

ÓPTICA

General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

72 W

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.16 KGM

PESO BRUTO

0.16 KGM

EAN PRODUCTO

8421053203033

EMBALAJE

1

ANCHO EMBALAJE

24 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

25 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1200 MMQ

PESO NETO

0.16 GRM

PESO BRUTO

160.2 GRM

EAN EMBALAJE

8421053203033